

Vedlikehold av benkeplater

BENKEPLATER I HØYTRYKKS LAMINAT

- ✓ **Etter montering** bør platene gjøres grundig rene. Er det smussflekker på platene bruk tynner og/eller sprit og la dette trekke 30 sek. på platen. Samtidig børster/skrubber du med en børste eller en klut. Vask deretter platen med grønnsåpevann eller klorin og tørk av med en ren klut til slutt.
- ✓ **Flekker som ikke lar seg fjerne med vann** kan vanligvis fjernes med en blanding av vann og klorin (50/50). Aceton kan også brukes. Vask benkeplaten godt med vann etter behandlingen. **Har du fått laminatplate med heltre forkant, vær nøye med at ovennevnte midler ikke blir brukt på forkanten. Etterbehandling og vedlikehold av heltre forkant utføres som beskrevet under kap. benkeplater i heltre og forkantlist i heltre på laminat benkeplate.**
- ✓ **Til det daglige renhold** benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang sikt gir en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke kan brukes bare vann.
- ✓ **Bruk aldri rengjøringsmidler som riper.** Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.
- ✓ **Er du uheldig å søle rødvin, rødbetsaft eller annen sterk fruktsaft,** bør dette tørkes av omgående for å hindre misfarging av laminatet.
- ✓ **Bruk: Ikke skjær med kniv direkte på plata. Tåler varme kasseroller opptil 200°, dersom platen ikke er i kontakt med vann.**

BENKEPLATER I SSV WILSONART

- ✓ **Etter montering** bør platene gjøres grundig rene. Bruk alminnelig såpevann, for eksempel Zalo. Vanskelige flekker kan fjernes med å vaske med tannpasta eller med en blanding av vann og klorin (70/30.) Ved bruk av klorin tøm på litt på flekkene og la det virke 10-15 min før det vaskes vekk.
- ✓ **Til det daglige renhold** benyttes rent vann uten vaskemiddel. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo eller vindusvask eksempel Ajax dersom det ikke kan brukes bare vann. Husk å tørke plata tørr med en tørr og ren fille. For å fjerne flekker i SSV Wilsonart vaskekummer anbefaler vi å bruke flytende skuremidler (eks. Jiff) som has på en fuktig svamp.
- ✓ **Til storrengjøring** av SSV Wilsonart vasker kan det også benyttes klorin. Fyll oppvasken med vann og klorin i (70/30) La det virke i 10-15 timer, skyl ned vannet og vask deretter med det samme. Tørk deretter vasken ren og vask med vanlig vindusrengjøringsmiddel eks. Ajax.
- ✓ **Vanskelige flekker** kan fjernes med å vaske med tannpasta eller tøm på 70/30 blanding av vann og klorin og la det virke over natten på flekkene og vask med det samme dagen etter. Tørk deretter plata ren og vask med vanlig vindusrengjøringsmiddel. Vann med høy hardhetsgrad kan føre til synlige kalkavlagringer på plata men dette kan fjernes med kalkfjerningsmiddel.
- ✓ **Reparasjon av mindre striper** og mindre brennmerker kan skje ved å slipe over det aktuelle området med slipepapir 280 korning. Ved større riper må det brukes grovere slipepapir først. For deretter å slipe over området med 280 korning. Vask deretter plata med en fuktig klut. Til slutt skal platen poleres med polerduk. For å hindre at plata lett setter fingermerker kan den settes inn med treolje uten silikon eller voks. DVS. en naturolje. **Vær oppmerksom på at mørke plater blir mørkere når du behandler plata med olje.**
- ✓ **Bruk:** For å minimalisere vedlikeholdet ikke skjær med kniv direkte på plata. SSV Wilsonart tåler varme opptil 140°. Sett likevel ikke varme kasseroller direkte på plata. Bruk eks. underlagsstativ i stål for å sette varme kasseroller på. SSV Wilsonart er bestandig mot kjemikalier, men lengre påvirkning av "aggressive" kjemikalier kan føre til merker i plata. Disse kan enkelt fjernes. Prinsipielt bør man passe på at overflater over lengre tidsrom ikke kommer i kontakt med "aggressive" kjemiske substanser, som lakktyner, terpentin og neglelakkfjerner.

BENKEPLATER I HELTRE SAMT FORKANTLISTER I HELTRE PÅ LAMINATPLATER

- √ **Alle benkeplater/kanter i heltre må oljes.** Dette for å beskytte treet mot fuktighet og uttørring.
- √ Rengjøring
 - **Til daglig rengjøring** anbefales alminnelig såpevann , f. eks. Zalo og klut.
 - Bruk IKKE konsentrert såpe/oppvaskmiddel
- √ **Etterbehandling/vedlikehold**
 - Heltre benkeplater blir penere og holder lengre, dersom de som ny etterbehandles med olje.
 - **Etterbehandlingen må foretas 4 ganger like etter montering. VIKTIG!!!!**
 - Deretter 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første måneders bruk, inntil platen har fått en robust og mett overflate.
 - Deretter må platen etterbehandles etter behov.
 - HUSK: Ubehandlede plater må behandles på begge sider før montering.
- √ **Påføring/tørketid**
 - For å oppnå best mulig resultat bør oljen ha god romtemperatur. Om mulig opp mot 30 grader celsius, og påføre oljen med en klut.
 - Slip oljen ned i platen med en pussesvamp eller et fint sandpapir (kornig 150-200) i treverkets lengderetning.
 - Etter ca. 30-45 minutter må platen tørkes/poleres med en tørr klut. Overskytende olje samt oljesøl på underlag, gulv og lignende må fjernes straks.
 - Tørketid ca 12 timer i mellom hver behandling eller når platen er tørr. Platene taes i bruk ca. 18-24 timer etter siste oljepåføring. Vi anbefaler å kjøpe oljen fra NORFORM.
- √ **Til det daglige renhold** benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang sikt gir en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke kan brukes bare vann.
- √ **OBS:** Unngå lengre tids påvirkning av vann på platene, fra for eksempel kaffetrakter, kluter, kopper, tallerkener vaser etc.
- √ **Bruk aldri rengjøringsmidler som riper.** Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.
- √ **Er du uheldig å søle rødvin, røbetsaft eller annen sterk fruktsaft, bør dette tørkes av** omgående for å hindre misfarging av treet.
- √ **Bruk:** Tåler ikke varme kasseroller. Ikke bruk kaffetrakter på heltreplater. Tørk vekk vannsøl omgående da vannsøl over lengre tid gir skader på platen.
- √ **Reparasjoner:** Ved småskader kan platen slipes, og bygges opp med olje over skaden, for deretter å olje hele platen til slutt.

OBS:

Oljen kan være selvantennelig når den suges opp i porøse stoffer. Brukte stoff- og papirkluter må derfor straks brennes eller oppbevares brannsikkert.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

FOSS PLATER AS
7332 LØKKEN VERK

Tlf: 72 49 83 30
Fax: 72 49 83 30
Epost: post@fossplater.no