

FDV – Dokumentasjon

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rev. dato:
12.05-2020
Dok.nr.:

Godkjent av:
SK

Produsent/Leverandør			
Foss Plater AS	Amundmoen 3	7332 LØKKEN VERK	
Tlf.: 72498330	Faks:	E-mail: post@fossplater.no	Internett: www.fossplater.no
Materialspesifikasjon			
<i>Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel</i>			
Spon	Sponkjerne i laminatplater 12,17,20,30,40 og 60mm tykkelse.		
Laminat	Høytrykkslaminat i 0,8mm tykkelse som toppdekor. Sperrelaminat 0,6mm på undersiden		
Kompaktlaminat	12mm tykke plater i gjennomgående høytrykkslaminat		
Gibraltar	12mm tykke plater laget av homogen kompositt.		
Heltre	Fingerskjøtede plater i massivt tre 30,40 og 60mm tykkelse		
Overflatebehandling heltreplater	Overflatebehandling av heltreplater utføres i form av oljing og voksing		
Underleverandørliste			
<i>Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel</i>			
Spon	Navn: Forestia AS	Adresse: Damvegen 31, 2435 BRASKREIDFOSS	
	Tlf.: 62428264	Faks:	E-mail: post@byggma.no
Laminat	Navn: Resopal GmbH	Adresse: Hans-Böckler strase 4, D-64823 Gross-Umstadt	
	Tlf.: +49 6078/80-480	Faks:	E-mail: info@resopal.de
Laminat	Navn: Pfeiderer	Adresse: Ringduvevægen 52, SE-232 52 Åkarp	
	Tlf.: +46 46307240	Faks:	E-mail: info@pfeiderer.com
Laminat	Navn: Egger Scandinavia	Adresse: Jernbanegade 5A	DK-6862 TISTRUP
	Tlf.: +45 75291000	Faks: (46) 37022708	info@egger.com
Laminat	Navn: Riisfort A/S	Adresse: Edwin Rahrs Vej 96	DK-8220 Brabrand
	Tf.: +45 87477020		riisfort@riisfort.dk
Kompaktlaminat	Navn: FunderMax GmbH	Adresse: Klagenfurter Strase 87, 9300 St.Veit Austria	
	Tlf.: +43 (0)5/9494-0	Faks:	E-mail: office@fundermax.biz
Gibraltar	Navn: Merton A/S	Adresse: Lillehøjvej 10, DK-8600 SILKEBORG	
	Tlf.: +45 86801344	Faks.:	E-mail: merton@merton.dk
Heltreplater	Navn: Herning Massivtræ	Adresse: Cedervej 6,	DK-7400 HERNING
	Tlf.: +45 97121333		E-mail: post@hmt.net
Overflatebehandling heltreplater	Navn: WoodCare DK	Adresse: Tværvej 6, DK-6640	LUNDERSKOV
	Tlf.: +45 99585600		E-mail: info@ttwoodcare.com
Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner			
Benkeplater i høytrykkslaminat	Etter montering skal platene gjøres grundig rene. Ved vanskelige flekker kan tynner eller sprit brukes. Vask deretter platen med grønnsåpevann. Daglig renhold benyttes rent vann uten vaskemiddel. Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Mer utfyllende info på www.fossplater.no		
Benkeplater i heltre	De fleste benkeplater i heltre blir oljet. Dette for å beskytte mot fuktighet og uttørring. Platene leveres oljet fra fabrikk. Platenes overside må oljes 4 ganger snarest etter montering, 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første mnd bruk – deretter 1-2 ganger pr år, alt etter behov. På voksede plater er det nok med en behandling etter montering. Deretter behandles de med voks etter behov og hvor hardt bruk de har. Se www.fossplater.no for utfyllende vedlikeholdsveiledning. Alle heltreplater rengjøres kun med rent vann. Temperaturen i rommet skal være mellom 17 og 25 grader celsius. Og luftfuktigheten mellom 45-55%. Utsettes platene for feil temperatur/luftfuktighet gjelder garantien ikke.		

Benkeplater i Gibraltar	Til daglig vedlikehold brukes rent vann. Dersom det må brukes rengjøringsmiddel er Zalo fint. Vanskelige flekker kan fjernes ved å vaske med tannpasta eller en blanding med 70/30 vann og klorin. Mindre striper kan repareres. Se www.fossplater.no for nærmere beskrivelse av vedlikehold og reparasjon.
Annet	
Reklamasjoner:	Kontakt Foss Plater AS sin forhandler v/selger (senest 3 dager etter mottatt vare)
Garantier:	Alle våre benkeplater har 5 års garanti
Kvalitet:	Foss Plater AS har over 60 års erfaring i produksjon av benkeplater